

# Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

## Nickel-Strike

Revisión: 02.07.2025

Código del producto: DG-013

Página 1 de 15

### SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador de producto

Nickel-Strike

UFI: R710-80EY-U00M-3M00

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### Uso de la sustancia o de la mezcla

Eliminación de la capa de óxido en aceros inoxidables y niquelados galvánicos

##### Usos desaconsejados

Se desaconsejan otros usos distintos a los indicados en el apartado 1.2 de la presente hoja de datos de seguridad.

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía: Thomas Henning e.K.  
Calle: Buschurweg 4  
Población: D-76870 Kandel  
Teléfono: +49 7275 94 78 199  
Correo electrónico: info@drgalva.com  
Persona de contacto: Thomas Henning  
Correo electrónico: info@drgalva.com  
Página web: drgalva.es

**1.4. Teléfono de emergencia:** Servicio de Información Toxicológica: +34 91 562 04 20 (24h - solo emergencias toxicológicas)

### SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Met. Corr. 1; H290  
Skin Corr. 1; H314  
Eye Dam. 1; H318  
Skin Sens. 1; H317  
STOT SE 3; H335

Texto íntegro de las indicaciones de peligro: ver SECCIÓN 16.

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

##### Reglamento (CE) n.º 1272/2008

##### Componentes determinantes del peligro para el etiquetado

Acido clorhídrico  
Sulfato de níquel  
Dicloruro de níquel  
sulfamato de níquel  
Di(acetato) de níquel

**Palabra de advertencia:**

Peligro

**Pictogramas:**



**Indicaciones de peligro**

H290

Puede ser corrosivo para los metales.

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### Nickel-Strike

Revisión: 02.07.2025

Código del producto: DG-013

Página 2 de 15

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

#### Consejos de prudencia

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P260 No respirar el polvo/los vapores/el aerosol.

P280 Llevar guantes de protección y equipo de protección para los ojos/la cara.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

P501 Eliminar el contenido/el recipiente en una instalación apropiada de reciclaje o de gestión de residuos.

#### Etiquetado especial de determinadas mezclas

EUH071 Corrosivo para las vías respiratorias.

#### 2.3. Otros peligros

Los componentes de esta preparación no cumplen con los criterios para la clasificación como PBT o vPvB .

Este producto no contiene ninguna sustancia que posea propiedades de alteración endocrina en los seres humanos, dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios.

Este producto no contiene ninguna sustancia que posea propiedades de alteración endocrina en los organismos no objetivo, dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios.

### SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

#### 3.2. Mezclas

# Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

## Nickel-Strike

Revisión: 02.07.2025

Código del producto: DG-013

Página 3 de 15

### Componentes relevantes

| N.º CAS    | Nombre químico                                                                                                                                                                                               |              |                  | Cantidad    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|            | N.º CE                                                                                                                                                                                                       | N.º índice   | N.º REACH        |             |
|            | Clasificación (Reglamento (CE) n.º 1272/2008)                                                                                                                                                                |              |                  |             |
| -          | Ácido clorhídrico                                                                                                                                                                                            |              |                  | 15 - < 20 % |
|            | 231-595-7                                                                                                                                                                                                    | 017-002-01-X | 01-2119484862-27 |             |
|            | Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H290 H314 H335                                                                                                                                                       |              |                  |             |
| 77-92-9    | Ácido cítrico (CITRIC ACID)                                                                                                                                                                                  |              |                  | 1 - < 2,5 % |
|            | 201-069-1                                                                                                                                                                                                    | 607-750-00-3 | 01-2119457026-42 |             |
|            | Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H319 H335                                                                                                                                                                           |              |                  |             |
| 64-19-7    | Ácido acético                                                                                                                                                                                                |              |                  | 1 - < 2,5 % |
|            | 200-580-7                                                                                                                                                                                                    | 607-002-00-6 | 01-2119475328-30 |             |
|            | Flam. Liq. 3, Skin Corr. 1A; H226 H314                                                                                                                                                                       |              |                  |             |
| 110-15-6   | Ácido succínico                                                                                                                                                                                              |              |                  | <3 %        |
|            | 203-740-4                                                                                                                                                                                                    |              |                  |             |
|            | Eye Dam. 1; H318                                                                                                                                                                                             |              |                  |             |
| 79-33-4    | Ácido L-(+)-láctico; ácido (2S)-2-hidroxipropanoico                                                                                                                                                          |              |                  | 0,5 - < 1 % |
|            | 201-196-2                                                                                                                                                                                                    | 607-743-00-5 | 01-2119474164-39 |             |
|            | Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1; H314 H318 EUH071                                                                                                                                                                  |              |                  |             |
| 7786-81-4  | Sulfato de níquel                                                                                                                                                                                            |              |                  | < 0,1 %     |
|            | 232-104-9                                                                                                                                                                                                    | 028-009-00-5 | 01-2119439361-44 |             |
|            | Carc. 1A, Muta. 2, Repr. 1B, Acute Tox. 4, Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H350i H341 H360D H332 H302 H315 H334 H317 H372 H400 H410 |              |                  |             |
| 7718-54-9  | Dicloruro de níquel                                                                                                                                                                                          |              |                  | < 0,1 %     |
|            | 231-743-0                                                                                                                                                                                                    | 028-011-00-6 | 01-2119486973-20 |             |
|            | Carc. 1A, Muta. 2, Repr. 1B, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H350i H341 H360D H331 H301 H315 H334 H317 H372 H400 H410 |              |                  |             |
| 13770-89-3 | sulfamato de níquel                                                                                                                                                                                          |              |                  | < 0,1 %     |
|            | 237-396-1                                                                                                                                                                                                    | 028-018-00-4 | 01-2119488202-41 |             |
|            | Carc. 1A, Muta. 2, Repr. 1B, Acute Tox. 4, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H350i H341 H360D H302 H334 H317 H372 H400 H410                                        |              |                  |             |
| 373-02-4   | Di(acetato) de níquel                                                                                                                                                                                        |              |                  | < 0,1 %     |
|            | 206-761-7                                                                                                                                                                                                    | 028-022-00-6 | 01-2119488197-24 |             |
|            | Carc. 1A, Muta. 2, Repr. 1B, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H350i H341 H360D H332 H302 H334 H317 H372 H400 H410                     |              |                  |             |

Texto íntegro de las indicaciones H y EUH: ver sección 16.

# Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

## Nickel-Strike

Revisión: 02.07.2025

Código del producto: DG-013

Página 4 de 15

### Límites de concentración específicos, factores M y ETA

| N.º CAS    | N.º CE    | Nombre químico                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad    |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Límites de concentración específicos, factores M y ETA                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| -          | 231-595-7 | Ácido clorhídrico                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 - < 20 % |
|            |           | Skin Corr. 1B; H314: >= 25 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 10 - < 25 Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - < 25 STOT SE 3; H335: >= 10 - 100                                                                                                                                                                             |             |
| 64-19-7    | 200-580-7 | Ácido acético                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 - < 2,5 % |
|            |           | por inhalación: CL50 = >16000 mg/l (vapores); oral: DL50 = 3310 mg/kg Skin Corr. 1A; H314: >= 90 - 100 Skin Corr. 1B; H314: >= 25 - < 90 Skin Irrit. 2; H315: >= 10 - < 25 Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - < 25                                                                                                  |             |
| 7786-81-4  | 232-104-9 | Sulfato de níquel                                                                                                                                                                                                                                                                                            | < 0,1 %     |
|            |           | por inhalación: ATE = 11 mg/l (vapores); por inhalación: ATE = 1,5 mg/l (polvos o nieblas); oral: ATE = 500 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >= 20 - 100 Skin Sens. 1; H317: >= 0,01 - 100 STOT RE 1; H372: >= 1 - 100 STOT RE 2; H373: >= 0,1 - < 1 Aquatic Acute 1; H400: M=1 Aquatic Chronic 1; H410: M=1       |             |
| 7718-54-9  | 231-743-0 | Dicloruro de níquel                                                                                                                                                                                                                                                                                          | < 0,1 %     |
|            |           | por inhalación: ATE = 3 mg/l (vapores); por inhalación: ATE = 0,5 mg/l (polvos o nieblas); oral: DL50 = 105 - 681 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >= 20 - 100 Skin Sens. 1; H317: >= 0,01 - 100 STOT RE 1; H372: >= 1 - 100 STOT RE 2; H373: >= 0,1 - < 1 Aquatic Acute 1; H400: M=1 Aquatic Chronic 1; H410: M=1 |             |
| 13770-89-3 | 237-396-1 | sulfamato de níquel                                                                                                                                                                                                                                                                                          | < 0,1 %     |
|            |           | oral: ATE 853 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,01 - 100 STOT RE 1; H372: >= 1 - 100 STOT RE 2; H373: >= 0,1 - < 1 Aquatic Acute 1; H400: M=1 Aquatic Chronic 1; H410: M=1                                                                                                                                      |             |
| 373-02-4   | 206-761-7 | Di(acetato) de níquel                                                                                                                                                                                                                                                                                        | < 0,1 %     |
|            |           | por inhalación: ATE = 11 mg/l (vapores); por inhalación: ATE = 1,5 mg/l (polvos o nieblas); oral: ATE = 500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,01 - 100 STOT RE 1; H372: >= 1 - 100 STOT RE 2; H373: >= 0,1 - < 1 Aquatic Acute 1; H400: M=1 Aquatic Chronic 1; H410: M=1                                        |             |

### Consejos adicionales

Todas las proporciones de los ingredientes no incluidos aquí están por debajo del límite considerado aplicable.

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

#### Indicaciones generales

En caso de que se produzcan molestias o de que estas persistan, se debe consultar a un médico.

#### En caso de inhalación

Proporcionar aire fresco. En caso de afección de las vías respiratorias consultar al médico.

Si la respiración es irregular o se ha producido una parada respiratoria, llevar a cabo la respiración artificial. No hacer la respiración boca-a-boca o nariz-a-boca. Utilizar bolsa respiratoria o aparato de respiración artificial.

#### En caso de contacto con la piel

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y abundantemente con agua y jabón. Llamar a un médico.

Cambiar la ropa empapada. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

#### En caso de contacto con los ojos

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Llamar inmediatamente al médico. Proteger el ojo ileso.

#### En caso de ingestión

Enjuagarse la boca y volver a escupir el líquido. NO provocar el vómito. Dejar beber bastante agua a tragitos

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### Nickel-Strike

Revisión: 02.07.2025

Código del producto: DG-013

Página 5 de 15

(efecto de dilución). Llamar inmediatamente al médico. En caso de tragar existe el peligro de una perforación del esófago y del estómago (fuertes efectos cauterizantes).

#### **4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

irritaciones. Abrasiones. trastornos gastrointestinales. Espasmos. vómito. Ahogos. Náuseas. Perforación de estómago. Colapso circulatorio. Edema pulmonar  
Reacciones alérgicas

#### **4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

Tratamiento sintomático.

### SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

#### **5.1. Medios de extinción**

##### **Medios de extinción adecuados**

Coordinar las medidas de extinción con los alrededores.  
Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Polvo extintor. Agua de rociar. Espuma.

##### **Medios de extinción no apropiados**

Chorro completo de agua.

#### **5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

En caso de incendio se pueden despedir sustancias peligrosos. Óxidos metálicos.

#### **5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

Coordinar las medidas de extinción con los alrededores. Utilizar aparato respiratorio autónomo y una combinación de protección contra las sustancias químicas.

### SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

#### **6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

##### **Informaciones generales**

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Úsese indumentaria protectora adecuada.  
Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Utilizar el propio equipo de protección.

#### **6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. No dejar que entre en el subsuelo/suelo.

#### **6.3. Métodos y material de contención y de limpieza**

##### **Para retención**

Absorber con una sustancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal). Utilizar el propio equipo de protección. Tratar el material recogido según se describe en la sección de eliminación de residuos.

##### **Para limpieza**

Limpiar bien las cosas sucias y el suelo respetando las disposiciones de ambiente.

#### **6.4. Referencia a otras secciones**

Manejo seguro: véase sección 7  
Protección individual: véase sección 8  
Eliminación: véase sección 13

### SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

#### **7.1. Precauciones para una manipulación segura**

##### **Indicaciones para la manipulación segura**

Medidas de precaución para personas: ver sección 8 Personas con un historial de enfermedad con problemas de sensibilización de piel no deben de trabajar en ningún proceso en el que sea empleada esta preparación.  
Proporcionar una ventilación suficiente, sobre todo en espacios cerrados.

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### Nickel-Strike

Revisión: 02.07.2025

Código del producto: DG-013

Página 6 de 15

#### Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada. Profilaxe de protección de la piel con pomada protectora de piel. Después de trabajar, lavarse las manos y cara. No comer ni beber durante su utilización.

#### Indicaciones adicionales para la manipulación

Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo. Cuando se lo use, no comer, beber, fumar o estornudar.

#### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

##### Condiciones necesarias para almacenes y depósitos

Solo mantener en recipientes originales. Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado.  
Proteger del calentamiento/sobrecalentamiento.  
Conservar separado de agentes oxidantes.

##### Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

#### 7.3. Usos específicos finales

Eliminación de la capa de óxido en aceros inoxidables y niquelados galvanizados

### SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

#### 8.1. Parámetros de control

##### Valores límite de exposición profesional

| N.º CAS   | Agente químico               | ppm | mg/m³ | fib/cc | Categoría | Origen |
|-----------|------------------------------|-----|-------|--------|-----------|--------|
| 64-19-7   | Ácido acético                | 10  | 25    |        | VLA-ED    |        |
|           |                              | 20  | 50    |        | VLA-EC    |        |
| 7647-01-0 | Cloruro de hidrógeno         | 5   | 7,6   |        | VLA-ED    |        |
|           |                              | 10  | 15    |        | VLA-EC    |        |
| 7718-54-9 | Dicloruro de níquel, como Ni | -   | 0,1   |        | VLA-ED    |        |
| 7786-81-4 | Sulfato de níquel, como Ni   | -   | 0,1   |        | VLA-ED    |        |

##### Valores DNEL/DMEL

| N.º CAS                      | Agente químico    |        |          |  |
|------------------------------|-------------------|--------|----------|--|
| Tipo de DNEL                 | Via de exposición | Efecto | Valor    |  |
| 64-19-7                      | Ácido acético     |        |          |  |
| Trabajador DNEL, agudo       | por inhalación    | local  | 25 mg/m³ |  |
| Trabajador DNEL, largo plazo | por inhalación    | local  | 25 mg/m³ |  |
| Consumidor DNEL, agudo       | por inhalación    | local  | 25 mg/m³ |  |
| Consumidor DNEL, largo plazo | por inhalación    | local  | 25 mg/m³ |  |

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### Nickel-Strike

Revisión: 02.07.2025

Código del producto: DG-013

Página 7 de 15

#### Valores PNEC

| N.º CAS                                                   | Agente químico |             |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Compartimento medioambiental                              |                | Valor       |
| 64-19-7                                                   | Ácido acético  |             |
| Agua dulce                                                |                | 3,058 mg/l  |
| Agua marina                                               |                | 0,3058 mg/l |
| Sedimento de agua dulce                                   |                | 11,36 mg/kg |
| Sedimento marino                                          |                | 1,136 mg/kg |
| Microorganismos en el tratamiento de las aguas residuales |                | 85 mg/l     |
| Tierra                                                    |                | 0,47 mg/kg  |

#### Datos adicionales sobre valores límites

En estos momentos, no existen más valores límite de exposición.

#### 8.2. Controles de la exposición

##### Controles técnicos apropiados

No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles. Disponer un equipamiento de protección (botella para el lavado ocular, etc.).

#### Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

##### Protección de los ojos/la cara

Gafas protectoras con cierre hermético.

##### Protección de las manos

Para tratar con materiales químicos solo se pueden utilizar guantes de protección resistente a los agentes químicos con la señal CE y las cuatro cifras del número de control.

Dependiendo de la concentración de materiales y la cantidad de sustancias peligrosas y el puesto de trabajo específico hay que escoger el tipo de guantes resistentes a agentes químicos.

Material adecuado:: Caucho de butilo.

El espesor del material del aguante: >0,35 mm

Tiempo de rotura: >480 min.

Se recomienda de aclarar con el fabricante para uso especial la consistencia de productos químicos de los guantes protectores arriba mencionados.

##### Protección cutánea

ropa protectora: Zapatos de seguridad resistentes a los químicos

Los protectores corporales deberán elegirse en cuanto a su realización en función de la concentración y la cantidad de sustancias peligrosas, de forma específica para cada trabajo. Deberá aclararse con el correspondiente proveedor la resistencia a los productos químicos de los medios de protección.

##### Protección respiratoria

Protegerse de los efectos de vapores, polvos y aerosoles, utilizando un aparato de respiración.

Aparato respiratorio independiente del ambiente de aire (aparato aislador) (DIN EN 133).

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                                              |                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Estado físico:                                                               | líquido/a      |                  |
| Color:                                                                       | verde          |                  |
| Olor:                                                                        | característico |                  |
| Punto de fusión/punto de congelación:                                        |                | no existen datos |
| Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: |                | 100 °C           |
| Inflamabilidad:                                                              |                | no existen datos |

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### Nickel-Strike

Revisión: 02.07.2025

Código del producto: DG-013

Página 8 de 15

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Límite inferior de explosividad:       | no existen datos |
| Límite superior de explosividad:       | no existen datos |
| Punto de inflamación:                  | no aplicable     |
| Temperatura de auto-inflamación:       | no existen datos |
| Temperatura de descomposición:         | no existen datos |
| pH (a 20 °C):                          | 1                |
| Viscosidad cinemática:                 | no existen datos |
| Solubilidad en agua:                   | no existen datos |
| Solubilidad en otros disolventes       | no existen datos |
| Velocidad de disolución:               | no existen datos |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua: | no existen datos |
| Estabilidad de la dispersión:          | no existen datos |
| Presión de vapor:                      | no existen datos |
| Presión de vapor:                      | no existen datos |
| Densidad:                              | 1,0-1,1 g/cm³    |
| Densidad relativa:                     | no existen datos |
| Densidad aparente:                     | no existen datos |
| Densidad de vapor relativa:            | no existen datos |
| Características de las partículas:     | no existen datos |

#### 9.2. Otros datos

##### Información relativa a las clases de peligro físico

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Propiedades explosivas             | no explosivo.    |
| Temperatura de ignición espontánea |                  |
| Sólido:                            | no existen datos |
| Propiedades comburentes            | no existen datos |

##### Otras características de seguridad

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Viscosidad dinámica: | no existen datos |
|----------------------|------------------|

##### Información adicional

no existen datos

### SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

#### 10.1. Reactividad

Sustancias o mezclas con efectos corrosivos sobre los metales

#### 10.2. Estabilidad química

El producto es estable bajo condiciones ambientales normales (a temperatura ambiente).

#### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna reactividad peligrosa bajo condiciones ambientales normales.

#### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Proteger contra impurezas.

#### 10.5. Materiales incompatibles

Sustancias oxidantes  
Basa

#### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

En caso de incendio se pueden despedir sustancias peligrosos. Óxidos metálicos. Hydrogen chloride (HCl).

### SECCIÓN 11. Información toxicológica

# Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

## Nickel-Strike

Revisión: 02.07.2025

Código del producto: DG-013

Página 9 de 15

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

#### Toxicidad aguda

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### ATEmix calculado

ATE (oral) &gt; 2000 mg/kg; ATE (cutánea) &gt; 2000 mg/kg; ATE (inhalación vapor) &gt; 20 mg/l; ATE (inhalación polvo/niebla) &gt; 5 mg/l

| N.º CAS    | Nombre químico          |                      |          |        |        |
|------------|-------------------------|----------------------|----------|--------|--------|
|            | Vía de exposición       | Dosis                | Especies | Fuente | Método |
| 64-19-7    | Ácido acético           |                      |          |        |        |
|            | oral                    | DL50 3310 mg/kg      | Rata     | CSA    |        |
|            | inhalación (4 h) vapor  | CL50 >16000 mg/l     | Rata     | CSA    |        |
| 7786-81-4  | Sulfato de níquel       |                      |          |        |        |
|            | oral                    | ATE 500 mg/kg        |          |        |        |
|            | inhalación vapor        | ATE 11 mg/l          |          |        |        |
|            | inhalación polvo/niebla | ATE 1,5 mg/l         |          |        |        |
| 7718-54-9  | Dicloruro de níquel     |                      |          |        |        |
|            | oral                    | DL50 105 - 681 mg/kg | Rata     | GESTIS |        |
|            | inhalación vapor        | ATE 3 mg/l           |          |        |        |
|            | inhalación polvo/niebla | ATE 0,5 mg/l         |          |        |        |
| 13770-89-3 | sulfamato de níquel     |                      |          |        |        |
|            | oral                    | ATE 853 mg/kg        |          |        |        |
| 373-02-4   | Di(acetato) de níquel   |                      |          |        |        |
|            | oral                    | ATE 500 mg/kg        |          |        |        |
|            | inhalación vapor        | ATE 11 mg/l          |          |        |        |
|            | inhalación polvo/niebla | ATE 1,5 mg/l         |          |        |        |

#### Irritación y corrosividad

Corrosión o irritación cutáneas: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. (A base de los datos de prueba)

Lesiones oculares graves o irritación ocular: Provoca lesiones oculares graves. (A base de los datos de prueba)

Corrosivo para las vías respiratorias.

#### Efectos sensibilizantes

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. (Sulfato de níquel; Dicloruro de níquel; sulfamato de níquel; Di(acetato) de níquel)

#### Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción

Mutagenicidad en células germinales: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

Puede irritar las vías respiratorias. (Acido clorhídrico)

#### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

## Nickel-Strike

Revisión: 02.07.2025

Código del producto: DG-013

Página 10 de 15

**Peligro de aspiración**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**11.2. Información relativa a otros peligros****Propiedades de alteración endocrina**

Este producto no contiene ninguna sustancia que posea propiedades de alteración endocrina en los seres humanos, dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios.

**SECCIÓN 12. Información ecológica****12.1. Toxicidad**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

| N.º CAS | Nombre químico                      |            |           |          |        |        |
|---------|-------------------------------------|------------|-----------|----------|--------|--------|
|         | Toxicidad acuática                  | Dosis      | [h]   [d] | Especies | Fuente | Método |
| 64-19-7 | Ácido acético                       |            |           |          |        |        |
|         | Toxicidad aguda para los peces      | CL50 mg/l  | 300,82    | 96 h     | CSA    |        |
|         | Toxicidad aguda para las algas      | CE50r mg/l | 300,82    | 72 h     | CSA    |        |
|         | Toxicidad aguda para los crustáceos | EC50 mg/l  | 300,82    | 48 h     | CSA    |        |

**12.2. Persistencia y degradabilidad**

No se dispone de datos.

**12.3. Potencial de bioacumulación**

No se dispone de datos.

**Coefficiente de reparto n-octanol/agua**

| N.º CAS | Nombre químico | Log Pow |
|---------|----------------|---------|
| 64-19-7 | Ácido acético  | -0,17   |

**12.4. Movilidad en el suelo**

No se dispone de datos.

**12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB**

Las sustancias en la mezcla no cumplen con los criterios PBT y mPmB según REACH anexo XIII.

**12.6. Propiedades de alteración endocrina**

Este producto no contiene ninguna sustancia que posea propiedades de alteración endocrina en los organismos no objetivo, dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios.

**12.7. Otros efectos adversos**

No se dispone de datos.

**SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación****13.1. Métodos para el tratamiento de residuos****Recomendaciones de eliminación**

Desechamiento conforme con las disposiciones administrativas.

Contactar al eliminador aprobado correspondiente para una eliminación de residuos. La coordinación de los números de clave de los residuos/ marcas de residuos según CER hay que efectuarla específicamente de ramo y proceso.

**Eliminación de envases contaminados**

Los embalajes no contaminados pueden ser reciclados. Los embalajes contaminados deben de ser tratados como la sustancia.

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### Nickel-Strike

Revisión: 02.07.2025

Código del producto: DG-013

Página 11 de 15

## SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

### Transporte terrestre (ADR/RID)

**14.1. Número ONU o número ID:**

UN 3264

**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:**

LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P. (Acido clorhídrico; Ácido acético)

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:**

8

**14.4. Grupo de embalaje:**

II

Etiquetas:

8



Código de clasificación:

C1

Disposiciones especiales:

274

Cantidad limitada (LQ):

1 L

Cantidad liberada:

E2

Categoría de transporte:

2

N.º de peligro:

80

Clave de limitación de túnel:

E

### Transporte fluvial (ADN)

**14.1. Número ONU o número ID:**

UN 3264

**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:**

LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P. (Acido clorhídrico; Ácido acético)

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:**

8

**14.4. Grupo de embalaje:**

II

Etiquetas:

8



Código de clasificación:

C1

Disposiciones especiales:

274

Cantidad limitada (LQ):

1 L

Cantidad liberada:

E2

### Transporte marítimo (IMDG)

**14.1. Número ONU o número ID:**

UN 3264

**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:**

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Acido clorhídrico; Acetic acid )

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:**

8

**14.4. Grupo de embalaje:**

II

Etiquetas:

8



Disposiciones especiales:

274

Cantidad limitada (LQ):

1 L

Cantidad liberada:

E2

EmS:

F-A, S-B

### Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### Nickel-Strike

Revisión: 02.07.2025

Código del producto: DG-013

Página 12 de 15

|                                                                        |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU o número ID:</b>                                   | UN 3264                                                                           |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:</b> | CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Acido clorhídrico; Acetic acid)      |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:</b>                   | 8                                                                                 |
| <b>14.4. Grupo de embalaje:</b>                                        | II                                                                                |
| <b>Etiquetas:</b>                                                      | 8                                                                                 |
|                                                                        |  |
| <b>Disposiciones especiales:</b>                                       | A3 A803                                                                           |
| <b>Cantidad limitada (LQ) Passenger:</b>                               | 0.5 L                                                                             |
| <b>Passenger LQ:</b>                                                   | Y840                                                                              |
| <b>Cantidad liberada:</b>                                              | E2                                                                                |
| <b>IATA Instrucción de embalaje - Passenger:</b>                       | 851                                                                               |
| <b>IATA Cantidad máxima - Passenger:</b>                               | 1 L                                                                               |
| <b>IATA Instrucción de embalaje - Cargo:</b>                           | 855                                                                               |
| <b>IATA Cantidad máxima - Cargo:</b>                                   | 30 L                                                                              |

#### 14.5. Peligros para el medio ambiente

PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE: No

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No se conocen medidas de precaución especial.

#### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

no aplicable

### SECCIÓN 15. Información reglamentaria

#### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

##### Información reglamentaria de la UE

Limitaciones de aplicación (REACH, anexo XVII):

Entrada 27, Entrada 28, Entrada 40, Entrada 75

Datos según la Directiva 2012/18/UE No está sujeto a 2012/18/UE (SEVESO III) (SEVESO III):

##### Indicaciones adicionales

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Reglamento (CE) n.º 648/2004 sobre detergentes: no aplicable

Reglamento (CE) no. 1005/2009 sobre sustancias que agotan la capa de ozono: no aplicable

Reglamento (CE) n.º 2019/1021 sobre sustancias nocivas orgánicas persistentes: no aplicable

Reglamento (CE) n.º 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo acerca de la exportación e importación de productos químicos peligrosos: Esta mezcla no contiene ninguno de los productos químicos sujetos al proceso de notificación de exportación (Anexo I).

Esta mezcla contiene las siguientes sustancias altamente preocupantes (SVHC) enumeradas en la lista de candidatos según el artículo 59 de REACH: ninguna

Esta mezcla contiene las siguientes sustancias altamente preocupantes (SVHC) que requieren autorización según el Anexo XIV del Reglamento REACH: ninguna

##### Legislación nacional

Limitaciones para el empleo de operarios: Tener en cuenta la ocupación limitada según la ley de protección jurídica del trabajo juvenil (94/33/CE).

Clase de peligro para el agua (D): 1 - ligeramente peligroso para el agua

##### Datos adicionales

**Ficha de datos de seguridad**

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

**Nickel-Strike**

Revisión: 02.07.2025

Código del producto: DG-013

Página 13 de 15

También hay que respetar las leyes nacionales!

**15.2. Evaluación de la seguridad química**

Se han realizado evaluaciones de la seguridad química para las siguientes sustancias de esta mezcla:

Ácido clorhídrico

Ácido cítrico (CITRIC ACID)

Ácido acético

Ácido L-(+)-láctico; ácido (2S)-2-hidroxipropanoico

Sulfato de níquel

Dicloruro de níquel

sulfamato de níquel

Di(acetato) de níquel

**SECCIÓN 16. Otra información****Cambios**

Versión 1,00 - 24.03.2021 - Primera edición

Versión 1,01 - 29.09.2023 - Primera edición

Versión 1,02 - 02.07.2025 - Adaptaciones en las secciones 2

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### Nickel-Strike

Revisión: 02.07.2025

Código del producto: DG-013

Página 14 de 15

#### Abreviaturas y acrónimos

Met. Corr. 1: Corrosivos para los metales, categoría 1  
 Flam. Liq. 3: Líquidos inflamables, categoría 3  
 Acute Tox. 3: Toxicidad aguda, categoría 3  
 Skin Corr. 1A: Corrosión cutánea, subcategoría 1A  
 Skin Irrit. 2: Irritación cutánea, categoría 2  
 Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves, categoría 1  
 Eye Irrit. 2: Irritación ocular, categoría 2  
 Resp. Sens. 1: Sensibilización respiratoria, categoría 1  
 Skin Sens. 1: Sensibilización cutánea, categoría 1  
 Muta. 2: Mutagenicidad en células germinales, categoría 2  
 Carc. 1A: Carcinogenicidad, categoría 1A  
 Repr. 1B: Toxicidad para la reproducción, categoría 1B  
 STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), categoría 3  
 STOT RE 1: Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas), categoría 1  
 Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuático, categoría: agudo 1  
 Aquatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiente acuático, categoría: crónico 1  
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de cargas peligrosas por vía terrestre)  
 BImSchV: Reglamento alemán de aplicación de la Ley federal sobre protección de las emisiones  
 CAS: Chemical Abstracts Service  
 DIN: Norm des Deutschen Instituts für Normung  
 CE: Concentración efectiva  
 CE: Comunidad Europea  
 EN: Norma europea  
 IATA: International Air Transport Association  
 Código CIQ: Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transportan productos químicos peligrosos a granel  
 ICAO: International Civil Aviation Organization  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 ISO: Norma International Standards Organization  
 CLP: Classification, Labeling, Packaging  
 IUCLID: International Uniform Chemical Information Database  
 CL: Concentración letal  
 DL: Dosis letal  
 log Kow: Coeficiente de distribución de octanol y agua  
 MARPOL: Maritime Pollution Convention = Convenio para prevenir la contaminación del mar por los buques  
 OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development  
 PBT: Persistente, bioacumulable, tóxica  
 RID: Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril  
 TRGS: Reglas Técnicas para Sustancias Peligrosas de Alemania  
 UN: United Nations  
 COV: Compuestos orgánicos volátiles  
 vPvB: muy persistente y bioacumulable  
 VwVwS: Norma administrativa alemana sobre sustancias con peligro para el agua  
 WGK: Clase de riesgo para el agua  
 GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 DNEL: Derived No Effect Level  
 PNEC: Predicted No Effect Concentration  
 TLV: Threshold Limiting Value  
 STOT: Specific Target Organ Toxicity

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### Nickel-Strike

Revisión: 02.07.2025

Código del producto: DG-013

Página 15 de 15

#### Clasificación de mezclas y del método de evaluación aplicado según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

##### [CLP]

| Clasificación      | Procedimiento de clasificación |
|--------------------|--------------------------------|
| Met. Corr. 1; H290 | A base de los datos de prueba  |
| Skin Corr. 1; H314 | A base de los datos de prueba  |
| Eye Dam. 1; H318   | A base de los datos de prueba  |
| Skin Sens. 1; H317 | Método de cálculo              |
| STOT SE 3; H335    | Método de cálculo              |

#### Texto de las frases H y EUH (número y texto completo)

|        |                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | Líquidos y vapores inflamables.                                                               |
| H290   | Puede ser corrosivo para los metales.                                                         |
| H301   | Tóxico en caso de ingestión.                                                                  |
| H302   | Nocivo en caso de ingestión.                                                                  |
| H314   | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.                              |
| H315   | Provoca irritación cutánea.                                                                   |
| H317   | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                                              |
| H318   | Provoca lesiones oculares graves.                                                             |
| H319   | Provoca irritación ocular grave.                                                              |
| H331   | Tóxico en caso de inhalación.                                                                 |
| H332   | Nocivo en caso de inhalación.                                                                 |
| H334   | Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. |
| H335   | Puede irritar las vías respiratorias.                                                         |
| H341   | Se sospecha que provoca defectos genéticos.                                                   |
| H350i  | Puede provocar cáncer por inhalación.                                                         |
| H360D  | Puede dañar al feto.                                                                          |
| H372   | Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.                       |
| H400   | Muy tóxico para los organismos acuáticos.                                                     |
| H410   | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                      |
| EUH071 | Corrosivo para las vías respiratorias.                                                        |

#### Indicaciones adicionales

Los datos contenidos en esta ficha de datos de seguridad deberían describir el producto en relación a los dispositivos de seguridad necesarios. No están pensados para asegurar determinadas propiedades y se basan en nuestro actual estado de conocimientos. La ficha de datos de seguridad ha sido elaborada a partir de las indicaciones de los proveedores previos por:

asseso AG, Ottostraße 1, 63741, Aschaffenburg, Alemania

Teléfono: +49 (0)6021 - 1 50 86-0, Fax: +49 (0)6021 - 1 50 86-77, E-Mail: eu-sds@asseso.eu, www.asseso.eu

*(La información sobre los componentes relevantes se ha tomado de la última ficha de datos de seguridad válida del suministrador respectivo.)*